

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

**ПРОДУКТ** : ANT 06\*\*

**ГРУППА**: ПАТИНА

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный материал был разработан для нанесения на изделия из древесины и МДФ, эксплуатируемую внутри помещений: мебель, лестницы, фасады, двери и т.д. Патина предназначена для создания эффекта старения новых лаковых покрытий. Наносится методом распыления сухим факелом на ПУ и акриловые эмали и лаки. Линейка стандартных цветов, которые можно смешивать между собой.

ANT0600	антикатура/ патина	bianco / белая
ANT0601	антикатура/ патина	bianco-2 / белая-2
ANT0610	антикатура/ патина	giallo / желтая
ANT0630	антикатура/ патина	rosso / красная
ANT0640	антикатура/ патина	verde / зеленая
ANT0650	антикатура/ патина	blu / синяя
ANT0660	антикатура/ патина	nero / черная
ANT0670	антикатура/ патина	chiaro / светлый орех
ANT0680	антикатура/ патина	noce / орех
ANT0681	антикатура/ патина	noce scuro / темный орех
ANT0690	антикатура/ патина	oro ricco / золото насыщенное
ANT0691 - ANT0695	антикатура/ патина	oro / золотая
ANT 0666	антикатура/ патина	transparente/прозрачная (для колеровки по RAL и NCS)

По индивидуальному заказу после оценки возможно изготовление патины под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISI 0989	Плотность (20°C)	1,01-1,37	г/см <sup>3</sup>	IST 11/01
	Сухой остаток	30-52	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием хорошо перемешать. В случае необходимости можно добавить в патину разбавитель DPV 0006. Патина ANT 06\*\* наносится на ПУ и акриловые лаки и эмали не слишком обильно и равномерно. Затем просушить и удалить излишки с помощью скотчбрайта, губки или металлической ваты. Удалить пыль и нанести защитный слой ПУ или акрилового лака.

## НАНЕСЕНИЕ

Период рабочей жизнеспособности	не ограничен
Защита от пыли	5 минут при 20°C
Пригодность к шлифованию	30 минут при 20°C
Пригодность для нанесения последующих слоев	40 минут при 20°C

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C). При правильном хранении срок годности не ограничен.

Стандартные упаковки по 1, 5, и 25 кг. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности.