

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ : ISI 0989

ГРУППА: КОНЦЕНТРАТ КРАСИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный краситель-концентрат был разработан для нанесения на древесину, эксплуатируемую внутри помещений: мебель, лестницы, фасады, двери и т.д. Наносится методом распыления, втирания, непосредственно на древесину либо сухим факелом на загрунтованные поверхности. Для получения готовой смеси концентрат красителя PPS 04** может разбавляться разбавителем DPV 0006, DPV 0646 (более быстрое высыхание чем с DPV 0006) или ацетоном в пропорции от 1:3 для темных тонов и до 1:30 для светлых. Может смешиваться с красителем серии PPS 04**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISI 0989	Плотность (20°C)	1,01-1,03	г/см ³	IST 11/01
	Сухой остаток	13-15	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для получения необходимого оттенка у древесины и в зависимости от используемого оборудования краситель-концентрат следует развести разбавителем DPV 0006, DPV 0646 или ацетоном.

НАНЕСЕНИЕ

Период рабочей жизнеспособности	не ограничен
Защита от пыли	5 минут при 20°C
Пригодность для нанесения последующих слоев	15 минут при 20°C

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C).
 Стандартные упаковки по 1, 5, и 25 кг. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности.